

# ガレージドア

セクショナルドアは、一緒にヒンジで固定され、開口部内で垂直に移動し、次に天井に沿って水平に移動し、トラックによってガイドされ、スプリングでカウンターバランスされる多数の剛性セクション / パネルから作られています。これらのドアは、ほとんどのガレージドアの中で最も審美的に適応性があり、さまざまな色、パターンで利用でき、窓を備えている場合もあります。断面ドアは木や他の材料で作ることができますが、最も一般的には鋼で作られています。

セクショナルガレージドアは、最高の美的適応性を提供します。これは、さまざまなデザインと色の大きなセクションまたはパネルで構成されています。セクショナルガレージドアは、最も一般的にはプレス



## 跳ね上げガレージ扉



幅	最大5000MM
高さ	最大2500mm
オープンスタイル	自動, 手動式
ドアパネル	40kg / m <sup>3</sup> ポリウレタン発泡, 指の保護
金属板	0.4-0.8mm
特徴	延長スプリング付属, 塗装可能
材料	鋼鉄
ガレージドアの色	任意のラルカラー
メーカー保証	塗装システム-15年, 窓-10年, セクション/層間剥離-5年, ハードウェア/スプリング-3年

ガレージドアの仕様	
コントロール	リモコン付き自動
高さ	435mm, 485mm, 535mm
オープンスタイル	自動, 手動式
ハードウェア	すべてのハードウェアで
特徴	断熱性, 高い安全性
密封	完全に密閉された, 耐候性と優れた保護と防音を備えています。
証明	ISO & CE & TUV 認証取得済み。

## 木目調鋼製ガレージドア



幅	最大5000MM
高さ	最大2500mm
オープンスタイル	自動, 手動式
ドアパネル	40kg / m <sup>3</sup> ポリウレタン発泡, 指の保護
金属板	0.4-0.8mm
特徴	延長スプリング付属, 塗装可能
材料	鋼鉄
ガレージドアの色	任意のラルカラー
メーカー保証	塗装システム-15年, 窓-10年, セクション/層間剥離-5年, ハードウェア/スプリング-3年

ガレージドアの仕様	
コントロール	リモコン付き自動
高さ	435mm, 485mm, 535mm
オープンスタイル	自動, 手動式
ハードウェア	すべてのハードウェアで
特徴	断熱性, 高い安全性
密封	完全に密閉された, 耐候性と優れた保護と防音を備えています。
証明	ISO & CE & TUV 認証取得済み。

## 自動ガレージドア



幅	最大5000MM
高さ	最大2500mm
オープンスタイル	自動, 手動式
ドアパネル	40kg / m <sup>3</sup> ポリウレタン発泡, 指の保護
金属板	0.4-0.8mm
特徴	延長スプリング付属, 塗装可能
材料	鋼鉄
ガレージドアの色	任意のラルカラー
メーカー保証	塗装システム-15年, 窓-10年, セクション/層間剥離-5年, ハードウェア/スプリング-3年

ガレージドアの仕様	
コントロール	リモコン付き自動
高さ	435mm, 485mm, 535mm
オープンスタイル	自動, 手動式
ハードウェア	すべてのハードウェアで
特徴	断熱性, 高い安全性
密封	完全に密閉された, 耐候性と優れた保護と防音を備えています。
証明	ISO & CE & TUV 認証取得済み。



10 屋根断熱パネル



幅	最大5000MM
高さ	最大2500mm
オープスタイル	自動, 手動式
ドアパネル	40kg / m3ポリウレタン発泡, 指の保護
金属板	0.4-0.8mm
特徴	延長スプリング付属, 塗装可能
材料	鋼鉄
ガレージドアの色	任意のラルカラー
メーカー保証	塗装システム-15年、窓-10年、セクション/層間剥離-5年、ハードウェア/スプリング-3年

ガレージドアの仕様	
コントロール	リモコン付き自動
高さ	435mm, 485mm, 535mm
オープスタイル	自動, 手動式
ハードウェア	すべてのハードウェアで
特徴	断熱性、高い安全性
密封	完全に密閉された、耐候性と優れた保護と防音を備えています。
証明	ISO & CE & TUV 認証取得済み。

産業用ドア

BRDECO の産業用ドアにはサイズ制限がなく、いくつかの異なる電子制御オプションがあります。ドアは気象条件、風、汚れに対して非常に耐性があります。

BRDECO の産業用ドアは、寒い条件でも信頼性の高い動作を提供するように設計されています。トップクラスの断熱により、ドアは氷点下の温度でも確実に機能します。BRDECO の産業用ドアは、市場に出回っているドアタイプの中で最高の断熱特性を備えており、結露を最小限に抑えます。これにより、ドアの凍結を防ぎ、信頼性の高い操作を保証します。メンテナンス要件が低いため、Champion Door の産業用ドアはライフサイクルコストも低く抑えられています。



ハイリフィティング産業用ドア



産業用ドアパネルの仕様	
使用場所	内部および外部ドア
断熱	ポリウレサンフォーム
コントロール	
ハイト	435mm, 485mm, 535mm
ノーマルカラー	カラー自由選択
ドアデザイン	長期的かつリーズナブルな価格のために設計されています
特徴	遮音性、高い安全性
密封	完全に密閉された、耐候性と優れた保護と防音

## フラッシュデザインの産業用ドア



産業用ドアパネルの仕様	
使用場所	内部および外部ドア
断熱	ポリウレサンフォーム
カンテロール	
ハイト	435mm, 485mm, 535mm
ノーマルカラー	カラー自由選択
ドアデザイン	長期的かつリーズナブルな価格のために設計されています
特徴	遮音性、高い安全性
密封	完全に密閉された、耐候性と優れた保護と防音

## ドックレベラー

油圧式スイングリップレベラーは、最小限のダウンタイムで安全かつ効率的に積み降ろしできるように設計されています。その結果、物品の輸送において非常に高度な安全性が実現され、怪我や機器への損傷が防止されます。メンテナンスは迅速かつ簡単で、機能的な安全性が保証されています。湾曲したスイングリップにより、マテリアルハンドリング機器の「接地」を防ぎます。

油圧スイングリップの積み下ろしプラットフォームには、パーンプレートを備えた非常に強力なスイングリップサポートが付いています。すべての衝撃力が最適に吸収され、損傷を回避し、耐用年数を延ばします。もう一つの際立った特徴は、オープンヒンジを備えたリップデザインです。このメンテナンスの手間がかからないソリューションにより、トラブルのない動作が保証されます。

革新的でユニークなドック制御システムの範囲は、1つの制御ユニットでドックレベラー、ドックシェルター、ドアの完璧な制御を提供します。いくつかの一目瞭然のボタンにより、システムの操作が簡単になります。別途ステアリングユニットを用意したり、複雑な配線をする必要がありません。



## セキュリティセクショナル産業用ドア



産業用ドアパネルの仕様	
使用場所	内部および外部ドア
断熱	ポリウレサンフォーム
カンテロール	
ハイト	435mm, 485mm, 535mm
ノーマルカラー	カラー自由選択
ドアデザイン	長期的かつリーズナブルな価格のために設計されています
特徴	遮音性、高い安全性
密封	完全に密閉された、耐候性と優れた保護と防音

## ドックレベラー



製品パラメータ	
通常の長さ	2000, 2250, 2500, 2770, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
通常の幅	1750, 2000, 2200mm
負荷容量	60kN (6トン)
垂直作業範囲	ドッキングテーブルの上 520 mm まで上昇し、ドッキングテーブルの下 350 mm まで下がります。
プラットフォーム粗いプレートの厚さ	6/8mm-8/10mm
最大点荷重平準化プラットフォーム	1,3N/mm <sup>2</sup> (6mm粗いプレート)、6,5N/mm <sup>2</sup> (8mm粗いプレート)
リップの素材と長さ	スチール、400/500mm
コントロールユニットの保護レベル	IP54
作動油の温度範囲	20°C~+60°C
電磁弁	24 V/DC 18W S1
公称電圧	400V 三相
モーター定格出力	0.75kW